

BigTao6100



信而泰BigTao6100机架式机框是拥有全球领先架构的新一代生产类测试机框。它采用模块化设计，提供6个插槽，支持从10M到100G多种速率的测试模块任意组合，它是业界在相同体积下，端口密度最高的机架式机框。

BigTao6100机框具有高效的硬件架构，独有的风扇/噪音控制和节能技术，在提供高效率运行的同时，能够有效的减低噪音和功耗，为企业节省成本。BigTao6100机框不仅能够运行现有的P2系列所有测试模块，还能兼容之前所有的P系列测试模块，对客户的资产提供最大能力的保护。

配合信而泰独创的产线大规模自动化测试软件TeleATT以及P系列测试模块，BigTao6100可以实现针对网络设备和网络系统的Layer2-3流量测试，满足网络设备制造领域低成本、高效率的测试需求。通过提供工厂MES系统对接、API二次开发等定制化服务，可以进一步提升网络通信产品在工厂制造阶段的质量控制与效率提升。

关键特性

- 支持10M~100G测试模块
- 端口密度高，节省空间
- 支持数十项常规测试用例
- 支持多产品异步测试
- 支持自动测试与手工测试模式
- 支持MES对接，测试日志自动上传
- 支持基于API接口的二次开发



产线自动化测试

规格列表

槽位	6 槽位
尺寸	宽 446mm x 深 413mm x 高 132mm
重量	空机箱（带空面板）：约 12.5kg 满插板卡：约 20kg
开关 / 显示	• 后 AC 电源开关 • Power,Fan,Temp,Link,SYS LED 指示灯，OLED 显示屏 • 机箱主控 Reset 按键 • 机箱 OLED 控制按键
IO 接口	• 1 个 DB15 显示接口 • 1 个 RJ45 10/100/1000M BaseT 管理接口 • 1 个 RJ45 10/100/1000M 1588 时钟输入接口 • 1 个 RJ45 RS232 串口 • 1 个 SYNC-OUT、1 个 SYNC-IN 机箱级联接口 • 1 个 DB9 GPS RS232 串口 • 1 个 1PPS、1 个 10MHz 输入 BNC • 1 个 IRIG-B DC TTL 输入 BNC • 4 个 USB Type A 接口
温度	工作：0° C to 35° C 储存：-40° C to 70° C
湿度	工作：20% to 85% 相对湿度，无凝露 储存：20% to 85% 相对湿度
机箱供电	1 路 110VAC/220VAC 50/60Hz @8.5A 单相电源输入
噪声	整机满负荷运行噪声 ≤ 75dba
操作系统	CentOS6.7 及以上，64bit
网络管理	• 兼容 IPv4 和 IPv6 管理网络 • 支持面板按键修改 IP 地址、查询状态 • 支持 Telnet/SSH 终端修改 IP、查询状态 • 支持外接显示器和键盘修改 IP、查询状态 • 支持网页方式下载客户端，修改 IP、查询状态 • 支持通过客户端软件进行 License 管理、硬件管理
客户端软件	TeleExplorer 测试平台：2~3 层流量测试 TeleATT 测试平台：产线自动化测试
客户端系统要求	系统：Microsoft Windows XP/ Windows 7 CPU：Intel Atom N2600 @1.60GHZ 及以上 内存：2 GB 及以上
板卡支持	• P6000 系列千兆功能测试模块（10M/100M/1000M） • P8000 系列万兆功能测试模块（10G） • P2-10G 系列 10G 多速功能测试模块（100M/1G/2.5G/5G/10G） • P2-100G 系列 100G 多速功能测试模块（10G/25G/40G/100G）